

Taśma dwustronnie klejąca piankowa.

Opis produktu

- ✓ Dwustronnie klejąca taśma montażowa na bazie zamknięto-komórkowej pianki polietylenowej, pokrytej obustronnie wysokiej jakości klejem kauczukowym i zabezpieczonej przekładką z dwustronnie silikonowanego papieru w kolorze żółtym. Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i chemikalia.



Zastosowanie

- ✓ Klejenie szkła, luster, papieru, tworzyw sztucznych i większości podłoży niskoenergetycznych.
- ✓ Mocowanie profili, ram, emblematów, tabliczek znamionowych, etc.
- ✓ Stosowana w przemyśle reklamowym i poligrafii do klejenia np. materiałów POS, standów, czy kiwaków. Zastosowany klej zapewnia wysoką wytrzymałość połączenia nawet na szorstkich i nierównych powierzchniach.

Uwagi o składowaniu

Okres przechowywania 12 miesięcy w temperaturze 15-25°C i 50% (±30%) wilgotności względnej.

Dane techniczne	
Rodzaj nośnika	pianka PE zamknięto-komórkowa
Kolor nośnika	biały
Rodzaj przekładki	papier silikonowany
Kolor przekładki	żółty
Grubość przekładki	0,070 [mm]
Grubość całkowita	1,05 mm ±10%
Typ kleju (strona wewn.)	kauczuk (Hot-melt)
Odporność temp.	-10°C do +60°C
Adhezja przy odrywaniu	>14 N/25mm ±10%, do rozwarstwienia pianki
Wytrzymałość na rozciąganie	>31 N/25mm ±10%
Wydłużenie	>190%
Test toczącej się kulki	<1,5 cm
Adhezja przy ścinaniu, statyczna	>2 godz
Gęstość pianki	75 kg/m3

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejanie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejania. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.