

Taśma jednostronnie klejąca PCW.

Opis produktu

- ✓ Taśma jednostronnie klejąca na nośniku z folii PCW pokrytej naturalnym klejem kauczukowym.

Zastosowanie

- ✓ Taśma używana do łączenia wstęg papieru/folii "na styk", wiązkania, podklejania brzegów fotopolimerów, zamykania kartonów, znakowania i wielu innych zastosowań technicznych.

Zalety

- ✓ Uszczelnianie krawędzi fotopolimerów.
- ✓ Umiarkowana przyczepność.
- ✓ Czerwony kolor dla szybkiej i łatwej identyfikacji.
- ✓ Odporna na wilgoć i chemikalia.
- ✓ Można nanosić nadruk.
- ✓ Aplikacja ręczna lub przy użyciu dozowników HD209 lub HD210.



Dane techniczne

Dane techniczne	
Dostępne wymiary	19mm, 25mm, 50mm x 66m
Rodzaj nośnika	PCW - twardy
Kolor nośnika	czerwony
Grubość całkowita [mm]	0,057 ± 10%
Typ kleju (strona wewn.)	kauczuk naturalny
Odporność temp.	krótkotrwale do 70°C
Odporność na wilgoć	dobra
Adhezja	2,0 ± 0,6 N/cm
Wytrzymałość na zerwanie	≥40 N/cm

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielac substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych.