

CeraClean® 33

OPIS PRODUKTU

Środek zapobiegający osadzaniu się farb w niepożądanych miejscach.

- preparat antyadhezyjny,
- nie zawiera silikonu,
- jest produktem bezbarwnym i szybkoschnącym,
- zapobiega „przyrastaniu” punktów rastrowych w niepożądanych miejscach,
- udaremnia nadmierne osadzanie się farby na formach drukowych,
- preparat w dwóch wersjach, w płynie lub aerozolu.

CHARAKTERYSTYKA

	AEROZOL	PŁYN
Wygląd	aerozol bezbarwny	ciecz bezbarwna
Gęstość w 20°C, g/cm ³	0,80 ± 0,05 g/cm ³	0,80 ± 0,02 g/cm ³
Temperatura wrzenia	-42°C - -1°C (propan/butan)	78,3°C
Temperatura zapłonu	-95°C - -60°C (propan/butan)	ok. 15°C
Temperatura samozapłonu	>230°C	ok. 425°C
Rozpuszczalność	nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu, metanolu, acetonie, węglowodorach	rozpuszczalny w wodzie i w większości rozpuszczalników organicznych
Opakowanie	puszka (400ml)	butelka (500ml) z atomizerem

ZASTOSOWANIE

- Fleksodruk
- Wklęsłodruk
- Offset
- Druk książkowy i introligatornia
- Maszynowym składzie

SPOSÓB UŻYCIA

Równomiernie rozpylić **CeraClean® 33** na obiekty w odległości 30 cm. Należy stosować w temperaturze pokojowej przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Uwaga! Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 35°C).

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylozowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.