

CeraClean® 590+

OPIS PRODUKTU

Środek do końcowego namaczania wałka czyszczącego fotopolimery do zastosowania w myjkach po druku wszystkimi rodzajami farb bez konieczności końcowego płukania wodą.

CHARAKTERYSTYKA	
Wygląd	ciecz o zabarwieniu słomkowym
Gęstość w 20°C, g/cm ³	1,00 ± 0,03
pH	10,0 ± 1,0
Temperatura wrzenia	nie określono
Temperatura zapłonu	nie określono
Mieszalność z wodą	rozpuszczalny w wodzie
Opakowanie	kanister 25l

ZASTOSOWANIE

CeraClean® 590+ przeznaczony jest do codziennego użytku w automatycznych urządzeniach myjących. Szczególnie sprawdza się w myjkach Polymount.

SPOSÓB UŻYCIA

Gotowy preparat wlać do przeznaczonego zbiornika w urządzeniu myjącym i poddać klisze fotopolimerowe odpowiedniemu cyklowi mycia.

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1