

CeraClean® C-22

OPIS PRODUKTU

Preparat w aerozolu do mycia form wtryskowych i usuwania starych powłok malarskich. Wysoce skuteczny środek do eliminowania trudno usuwalnych zaschniętych powłok z różnych powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd	bezbardwy aerozol
Gęstość w 20°C, g/cm ³	1,32 ± 0,05
pH	nie określono
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	-42- -1°C (propan/butan)
Temperatura zapłonu	-95- -60°C (propan/butan)
Opakowanie	puszka 400ml

ZASTOSOWANIE

Stosuje się go głównie aby doczyścić powierzchnię z zaschniętych substancji lakieropochodnych, np. lakiery dwuskładnikowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Równomiernie rozpylić CeraClean® C-22 na obiekty w odległości 30 cm. Należy stosować w temperaturze pokojowej przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1