

CeraClean® S-21

OPIS PRODUKTU

CeraClean® S-21 jest produktem opracowanym do ręcznego, wgłębnego czyszczenia wałków rastrowych z resztek farb i lakierów rozpuszczalnikowych w maszynach.

Uwaga! Produkt działa niszcząco na aluminium.

CHARAKTERYSTYKA	
Wygląd	ciecz o zabarwieniu brązowym
Gęstość w 20°C, g/cm ³	1,3
pH	14
Temperatura wrzenia	100°C
Temperatura zapłonu	240°C
Palność materiałów	niepalny
Mieszalność z wodą	w pełni mieszalny
Opakowanie	butelka 1kg

ZASTOSOWANIE

CeraClean® S-21 służy do okresowego mycia wałków rastrowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść przy pomocy pędzla na powierzchnię wałka rastrowego a następnie wcierać przy pomocy specjalnej szczotki, stalowej dla walców z pokryciem ceramicznym i mosiężnej dla walców z pokryciem pochromowanym. Po 5 –10 min spłukać wodą pod ciśnieniem. Na końcu dokładnie osuszyć.

Uwaga! Należy zwracać uwagę aby pasta nie zaschła na powierzchni gdyż spowoduje to ponowne zabrudzenie kałamarzyków farbowych.

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylicowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1