

CeraClean® Ultra Strong

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny preparat przeznaczony do mycia wałków rastrowych w myjkach ultradźwiękowych z pozostałości po farbach wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowych i UV.

CHARAKTERYSTYKA	
Wygląd	ciecz bezbarwna
Gęstość lub gęstość względna	1,095 (NF EN ISO 12185)
pH	13,8
Temperatura wrzenia	100°C (ISO 3405)
Temperatura zapłonu	nie określono
Mieszalność z wodą	w maksymalnym stosunku 1:12
Opakowanie	kanister 20 kg

ZASTOSOWANIE

CeraClean® Ultra Strong jest przeznaczony do stosowania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Roztwór roboczy uzyskuje się przy rozcieńczeniu z wodą w maksymalnym stosunku 1:10. Do mycia detali lub podłoża o wysokim połysku oraz detali ze stopów metali lekkich używać roztworu o stężeniu nie przekraczającym 5%.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia myjącego.

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1