

## CeraClean® W 11

### OPIS PRODUKTU

**CeraClean® W 11** jest produktem opracowanym do ręcznego, głębokiego czyszczenia wałków rastrowych z resztek farb i lakierów wodorozcieńczalnych w maszynach. Produkt nie działa niszcząco na aluminium.

#### CHARAKTERYSTYKA

Wygląd	bezbarwna, lepka ciecz
Gęstość w 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1,05
pH	12,55 (w 20°C)
Temperatura wrzenia	100°C (początkowa)
Palność	niepalny
Rozpuszczalność	rozpuszczalny w wodzie
Opakowanie	butelka 750ml

### ZASTOSOWANIE

Do okresowego mycia wałków rastrowych.

### SPOSÓB UŻYCIA

**CeraClean® W 11** nanieść przy pomocy pędzla na powierzchnię wałka rastrowego a następnie wcierać przy pomocy specjalnej szczotki, stalowej dla wałków z pokryciem ceramicznym i mosiężnej dla wałków z pokryciem pochromowanym. Po 5 –10 min spłukać pod ciśnieniem przy użyciu środka czyszczącego.

*Uwaga! Należy zwracać uwagę aby żel nie zasechł na powierzchni gdyż spowoduje to poważne zabrudzenie kałamarzyków farbowych.*

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1