

KLISHEE SPRAY

OPIS PRODUKTU

Środek zapobiegający osadzeniu się kleju na kliszy.

- Mieszanka rozpuszczalników ze specjalnych środków.
- Ułatwia zmianę kliszy.
- Preparat w postaci aerozolu ułatwia aplikację.
- Zapobiega osadzeniu się resztek kleju na kliszach gumowych, metalowych i fotopolimerach.
- Nie osłabia adhezji taśmy montażowej podczas druku ułatwiając odklejenie kliszy od taśmy po zakończeniu drukowania.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd	bezbardwy aerozol
Gęstość w 20°C, g/cm ³	0,86
Palność	skrajnie łatwopalny
Temperatura wrzenia	-42°C
Temperatura zapłonu	-97°C
Temperatura samozapłonu	produkt nie ulega samozapłonowi
Granice wybuchowości	13,0% obj. / 1,5% obj.
Rozpuszczalność	nie miesza się lub trudno miesza się z wodą
Opakowanie	puszka 500ml

ZASTOSOWANIE

- Fleksodruk
- Typodruk

SPOSÓB UŻYCIA

Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Tylną stronę kliszy spryskać preparatem do uzyskania cenniejszej, równomiernej warstwy. Pozostawić do wyschnięcia na około 10 minut i docisnąć kliszę do folii kliszowej. Należy stosować w temperaturze pokojowej przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Uwaga! Produkt należy zużyć przed upływem 4 lat i przechowywać w temperaturze pokojowej.

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.

1/1