

SOFTCOAT+

OPIS PRODUKTU I CHARAKTERYSTYKA

Softcoat to bezszwowe tuleje kompresyjne ze specjalnym przeznaczeniem do druku przy taśmach twardych. Dostosowanie kompresyjności i twardości powierzchni na życzenia klienta.

- warstwa barierowa - progresywne rozwiązanie dla aplikacji długookresowych
- optymalna stabilność wymiarowa
- wysoka dokładność, szczególnie w przestrzeni równoległości i średnicy
- regulowana twardość powierzchni do +/- 2 Shore A

CHARAKTERYSTYKA

- Bardzo wytrzymała, a przy tym lekka konstrukcja w standardzie.
- Możliwość obniżenia wagi nawet do 50% w wersji Premium.
- Dostępne dla każdego zakresu raportu.
- Opcjonalnie dostępne z powierzchnią o właściwościach antystatycznych, zgodnie z wytycznymi 94/9/EG (poprzednio ATEX 95).



1/2

SOFTCOAT+

SPECYFIKACJA

WYMIARY

Szerokość druku (długość tulei)	250 mm – 2850 mm (DIN ISO 2768 T1 m)
Długość druku (raport)	do 2100 mm
Grubość ścianki	1 – 100 mm (większe rozmiary na życzenie)

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia	zakres kompresyjności 55-70 Shore specjalnie regulowany na życzenie
Waga	lekka, wielowarstwowa konstrukcja
Powierzchnia czołowa - PREMIUM	zabezpieczona i wzmocniona po obu stronach
Twardość powierzchni	80° Shore D (DIN 53505)
Tolerancja TIR	< 0,020 mm (cylinder testowy <0,005 mm w 20°C)
Zamki (opcja)	frezowane i wzmocnione twardym plastikiem lub w pierścieniach ze stali nierdzewnej lub z tworzywa PU
Technologia RFID (opcja)	instalacja przy ściankach od grubości >4,5 mm
Linie montażowe (opcja)	na żądanie: osiowe i/lub obwodowe
Serwis tulei	na żądanie, po ocenie stanu tulei

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

Czyszczenie powierzchni	powszechnymi środkami na bazie etanolu lub izopropanolu
Odporność na temperaturę	15-40°C jeśli jest właściwie używany
Przechowywanie / Transport	Ustawione pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, mrozem i przegrzaniem
Dopływ sprężonego powietrza	6-8 bar na podstawie objętości powietrza 12 l/sec (87-116 psi, 0,42 – 0,56 ft3/sec). Wewnętrzna średnia dopływu powietrza: >=10 mm