

Taśma Easy Splice BN 3500

OPIS PRODUKTU

Samoistnie rozszczepialna, podwójnie powlekana taśma do łączenia wstęgi w biegu w branży druku etykiet i opakowań giętkich. Taśma jest pokryta obustronnie naturalnym klejem kauczukowym i została wyposażona w podwójnie silikonowany, łatwo uwalniany liner.

Właściwości:

- Łatwa i szybka aplikacja.
- Stopniowe i kontrolowane uwalnianie.
- Wykluczony problem falowania taśmy.
- Redukcja czasu łączenia wstęgi i ilości potrzebnej taśmy.
- Wysokiej jakości spoiwo zapewnia silne i nieprzerwane chwytywanie.
- Szczelne opakowanie chroni przed kurzem i wilgocią.

ZASTOSOWANIE

Taśma przeznaczona jest do automatycznego łączenia foliowych materiałów w druku i laminacji.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne	
Nośnik	papier - laminat papierowy
Kolor	czerwony
Typ substancji klejącej	naturalny kauczuk i żywica
Grubość całkowita	110 µm
Przyczepność do stali	1000 cN/cm

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzieląć substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia. Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i ciepłego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od 10°C do 25°C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.