FLEKSO
SERWIS

Taśma PVC RED

OPIS PRODUKTU

Taśma jednostronnie klejąca na nośniku z folii PCW pokrytej naturalnym klejem kauczukowym.

Korzyści:
- Uszczelnianie krawędzi fotopolimerów.
- Umiarkowana przyczepność.
- Czerwony kolor dla szybkiej i łatwej identyfikacji.
- Odporna na wilgoć i chemikalia.
- Można nanosić nadruk.
- Aplikacja ręczna lub przy użyciu dozowników HD209 lub HD210.

ZASTOSOWANIE

Taśma używana do łączenia wstęg papieru/folii „na styk", wiązkowania, podklejania brzegów fotopolimerów, zamykania kartonów, znakowania i wielu innych zastosowań technicznych.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne	
Dostępne wymiary	19 mm, 25 mm, 50 mm, 66 mm
Rodzaj nośnika	PCW - twardy
Kolor nośnika	czerwony
Grubość całkowita [mm]	0,57 ± 10%
Typ kleju (strona wewn.)	kauczuk naturalny
Odporność temp.	krótkotrwale do 70°C
Odporność na wilgotność	dobra
Adhezja	2,0 ± 0,6 N/cm
Wytrzymałość na zerwanie	>=40 N/cm

Zalecenia

Przed aplikacją folii/taśmy powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje antyadhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje antyadhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności powierzchni lub ich chropowatość czy porowatość, mogą ograniczać siłę sklejenia.
Produkty powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i cieplnego, pyłu, wilgoci oraz oparów chemicznych. Temperatura podczas składowania powinna wynosić od 10 °C do 25 °C.

Parametry techniczne oparte są na wartościach uśrednionych, wynikających z wiarygodnych pomiarów wykonanych przez producenta wg odpowiednich norm. Nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Informacje dotyczące przygotowania i zastosowania są wyłącznie wskazówkami i sugestiami dla użytkownika i nie mogą być uznane jako wiążące gdyż warunki, w jakich taśma będzie użyta są całkowicie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Nasza wiedza w trosce o Wasz druk

Flekso Serwis Sp. z o.o.
NIP 585 13 65 632
ul. 3 Maja 56, 81-850 Sopot PL
biuro@fleksoserwis.pl
tel. (58) 555 05 22
www.fleksoserwis.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydz. Gosp.
KRSKRS 0000123620
REGON 192036339
Kapitał zakładowy 50.000 zł.
BDO 000085139